

# PPC-GS0861T

## 实物图



## 尺寸图

### 概述:

PPC-GS0861T是一款低功耗、高可靠、无风扇、带触摸的工业平板电脑产品，前面板铝合金板成形，后面板铝合金板散热。

本产品基于 Haswell or Broadwell 酷睿 I3/I5/I7 芯片组，板载 4G 内存，最大可扩展 8GB DDRIII 内存，整机具有丰富的 I/O 接口，采用密闭无风扇、超薄设计。整机面板防护等级可达 IP65，支持 Windows 7/8、Linux、Ubuntu 等操作系统。

本产品适用于橡胶机械、太阳能光伏、车载控制以及普通工业自动化（如造纸、环保等）行业。

### 特点:

- Haswell or Broadwell 酷睿 I3/I5/I7 低功耗处理器
- 8" 工业级显示屏, 电阻式触摸屏
- 标配 4GB DDR3 内存, 最大支持 8GB
- 4\*USB 3.0/4\*串口/1\*显示接口 1\*HDMI
- 2\*Intel I211 千兆网络接口
- 6-36V 宽压
- 密封无风扇防尘设计
- 面板颜色: 银色/白色/黑色可选

### 规格:

显示特征	显示屏	8" TFT LED
	分辨率	800*600
	亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
	对比度	400:1
	触摸屏	电阻式触摸屏
性能配置	芯片组	Haswell or Broadwell 酷睿 I3/I5/I7
	内存	4GB ,可选 8GB D内存
	硬件监控	电压及 CPU 温度监控

	看门狗	0-255 秒/分级通过系统软件实现
	存储	SSD:16GB 或可选 SSD, HDD :(可选)
电源	电源特性	6-36V DC 输入
		15W (待机状态) 19W (运行MaxPower 100%)
操作系统	操作系统	Windows 7/8、Linux、Ubuntu
I/O 接口	USB	4*USB 3.0
	串口	4*RS232, 可选 1~2*RS485/RS422
	网口	2*Intel I211 千兆网络接口
	音频	音频输入、输出
	GPIO	4 输入/输出可选
	扩展接口	1*MINI PCIe
	显示	1*VGA 1*HDMI
环境测试	抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度
	抗冲击	10g 加速度, 11ms 周期
	IP 防护等级	前面板 IP65 (可选)
	可靠性	MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h
	工作温度	-20℃~60℃ 表面空气流动
	存储温度	-30℃ ~70℃
	工作湿度	95% @40℃, 无凝露
物理特征	尺寸	228 毫米 (长) *178 毫米(宽) *57.8 毫米 (高)
	材料	铝合金面板无风扇设计
	重量	2.0kg/2.6kg(净重/毛重)
	颜色	银色/白色/黑色