

PPC-GS0753TU



特性 Characteristics

- ◆ 板载Intel® Atom E3815 1.46GHz单核处理器
- ◆ 7" 高分辨屏并支持电容式触控屏
- ◆ 支持OBDII/SAE J1939
- ◆ 支持双SIM Card、可选USB安全锁
- ◆ 智能电源管理及内建备份电池
- ◆ 全机IP65防水防尘等级（下方IO除外）

规格 Specifications

显示屏:	7" TFT LED
分辨率:	1024*600
亮度:	400 cd/m ²
触摸屏:	电容式触摸屏
芯片组:	Intel® Atom E3815 1.46GHz单核处理器
内存:	标配2G内存, 最大可扩展到4GB
硬件监控:	电压及CPU温度监控
看门狗:	0-255秒/分级通过系统软件实现
存储:	1*mSATA、1*microSD
操作系统:	Windows 8.1/10、Linux、安卓4.4
电源特性:	9-36V DC 输入
电池:	备用电池
编程键:	5
亮度调整:	N/A
音量调整:	2
显示开关:	1
除霜/除雾:	N/A
USB:	1*USB2.0+ 1*USB3.0
串口:	1*RS232
网口:	1* Intel RJ45千兆网络接口
SIM:	双 Micro SIM卡槽
音频:	1*Line-out
Db15端口1:	1*USB, 1*RS232/RS485/RS422
Db15端口2:	1*2输入/2输出, 1*CAN bus
WIFI:	802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙:	V4.0 Class 2
3G/4G:	1*SIM, 可选3G/4G模块
传输:	内建三轴重力传感器、内建双扬声器
抗振动:	MIL-STD-810G 514.7c2/c3/c4 IEC 60721-3-5 class 5M3
抗冲击:	MIL-STD-810G 40G at 11ms Terminal/ Sawtooth
IP防护等级:	前面板IP65 (可选)
可靠性:	MTBF ≥50000h; MTTR ≤0.5h
工作温度:	-30℃ ~ 60℃
存储温度:	-30℃ ~ 70℃
工作湿度:	95% @40℃, 无凝露
尺寸:	220毫米 (长) *152毫米 (宽) *40毫米 (高)
材料:	镁铝合金一体成型
重量:	1.3kg/3.0kg (净重/毛重)
包装尺寸:	400毫米 *340毫米 *180毫米
颜色:	黑色

工业平板电脑

手持工业平板电脑

无风扇工业整机电脑

工作站/上架机箱

一体化工作站

加固计算机

工业显示器

工业主板