

PPC-GS0791T



特性 Characteristics

- ◆ 板载Cortex-A9 双核处理器
- ◆ 工业级宽屏+面贴电容式触摸屏
- ◆ 板载1.5G内存, 8G NAND FLASH
- ◆ 支持WIFI/BT/GPS/3G/4GB扩展
- ◆ 提供2*RS232

规格 Specifications

显示屏:	7" TFT LED
分辨率:	800*480
亮度:	400cd/m ²
触摸屏:	多点电容式触摸屏
芯片组:	板载Cortex-A9 双核 1.5GHz处理器
内存:	板载1.5G内存
存储:	8G NAND FLASH
操作系统:	Andriod 4.4.2
电源特性:	12V DC 输入 (标配12V/5A电源适配器)
电池:	N/A
USB:	2*USB2.0
串口:	2*RS232
网口:	100M LAN
音频:	1*Line-out
显示:	1*HDMI
WIFI:	支持2.5G, 5G双频模式
蓝牙:	4.0
SD卡槽:	1*SD卡槽
SIM插槽:	1*SIM插槽
GPS:	可选 (占用一个串口)
MiniPCIe:	1*MiniPCIe (可选3G/4G模块)
抗振动:	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击:	加速度10g/11ms
IP防护等级:	前面板IP65 (可选)
可靠性:	MTBF ≥ 50000h; MTTR ≤ 0.5h
工作温度:	-10℃ ~ 50℃, 表面空气流动
存储温度:	-20℃ ~ 60℃
工作湿度:	95% @40℃, 无凝露
尺寸:	186毫米 (长) * 135毫米 (宽) * 37毫米 (高)
材料:	铝合金面板无风扇设计
重量:	0.88kg/1.5kg(净重/毛重)
包装尺寸:	350毫米*300毫米*120毫米
颜色:	银色/工业黑色可选

工业平板电脑

手持工业平板电脑

无风扇工业整机电脑

工作站上架机箱

一体化工作站

加固计算机

工业显示器

工业主板